

Technische Daten

Bauart	Ausführung	Leistung bei 4 bar kW (PS)	Luftverbrauch	Drehzahl 1/min	Aussenabmessungen in mm			Wellenhöhe mm	Gewicht kg
			h ca. Nm ³ /min		Länge	Breite	Höhe		
UZ 2 ²	ohne Getriebe	2,6 (3,5)	3,5	3000	370	210	175	49 (121)	30
UZ 2 ²	mit Stirnradgetriebe	2,4 (3,3)	3,5	1500	440	210	175	115	45
UZ 2 ²	mit Schneckengetriebe	1,8 (2,5) 1,7 (2,3)	3,5	200 100 ¹	505	210	245	136,5	50
UZ 2 ²	mit Stirn-Kegelradgetriebe	2,2 (3,0)	3,5	200	615	210	240	121	60
UZ 04	ohne Getriebe ³	5,5 (7,5)	7	3000	400	252	320	80 (170)	65
UZ 04	mit Stirnradgetriebe	5,4 (7,3)	7	1500/1000	540	252	320	170	85
UZ 04	mit Schneckengetriebe	4,8 (6,5) 4,0 (5,5)	7	200 100	600	252	320	195,5	130
UZ 04	mit Stirn-Kegelradgetriebe	5,1 (7,0)	7	300/200	690	254	320	170	125
UZ 12	ohne Getriebe ³	8,8 (12,0)	10,5	1500	675	340	425	120,5 (233,5)	200
UZ 12	mit Stirnradgetriebe	8,7 (11,8)	10,5	1000/750/500	840	340	425	233	240
UZ 12	mit Stirn-Kegelradgetriebe	8,5 (11,5)	10,5	250/185/125	1015	340	425	233	300
UZ 20	ohne Getriebe ³	16,9 (23,0)	17,5	1500	760	370	560	140 (281)	335
UZ 20	mit Stirnradgetriebe	16,5 (22,5)	17,5	1000/750/500	940	370	560	280	410
UZ 20	mit Stirn-Kegelradgetriebe	15,8 (21,5)	17,5	250/185/125	1235	370	560	280	575
UZ 32	ohne Getriebe ³	24,6 (33,5)	26	1500	880	440	665	180 (349)	580
UZ 32	mit Stirnradgetriebe	24,3 (33,0)	26	100/750/500	1060	440	665	350	680
UZ 32	mit Stirn-Kegelradgetriebe	23,5 (32,0)	26	250/185/125	1400	440	665	350	890
UZ 50	ohne Getriebe ³	40,4 (55,0)	41	1500	910	560	725	180 (378)	770
UZ 50	mit Stirnradgetriebe	39,3 (53,5)	41	100/750/500	1135	560	725	378	980
UZ 50	mit Stirn-Kegelradgetriebe	37,5 (51,0)	41	250/185/125	1415	560	725	378	1250
UZ 80	ohne Getriebe ³	60,3 (82,0)	65	1500	100	620	675	219 (445)	1270
UZ 80	mit Stirnradgetriebe	58,8 (80,0)	65	1000/750/500	1350	620	675	445	1550

¹ nur für Aussetzbetrieb

² ohne Drehzahlregler

³ Standard Ausführung mit Fernsteuerung

Stand: Januar 2004

